FICHA TECNICA

BOTIN NAZCA MANQUEHUE

CS1874

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Cambrellón de acero templado de dos nervios.
Certificación norma chilena oficial.
Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor.
Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Cuero chedron pull up hidrofugado, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado.
Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia.
Planta bimaterialidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101.
Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica Talón reforzado Tobillera acolchada
Requerimientos Técnicos:
Aislación Termica Thinsulate,Protección termica Forro interior,Water resistant
Propiedades eléctricas: Aislante
Puntera: No metálica (Composite)
Tipo de Planta: PU/TPU



Tallas: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
Colores: CAFE CUERO
Marca: NAZCA
Categoría: Calzado de Seguridad
Precio: